

Стабилизаторы напряжения StabVolt однофазные, электронные, транзисторные



Модели: СНЭО 5NS, СНЭО 6NS, СНЭО 8NS, СНЭО 10NS

СНЭО 12NS, СНЭО 15NS

Технические характеристики

Название модели:	СНЭО 5NS	СНЭО 6NS	СНЭО 8NS	СНЭО 10NS	СНЭО 12NS	СНЭО 15NS
Максимальная мощность, кВт	5	6	8	10	12	15
Перегрузочная способность	150% - 5мин 250% - 15сек 400% - 1сек					
Напряжение входное предельное, В	123 – 300 (L-N)					
Напряжение входное номинальное, В	165 – 277 (L-N)					
Напряжение на выходе при номинальном напряжении на входе, В	220 ± 2,7%					
Частота питающей сети	50 ± 2,5% Гц					
Коэффициент полезного действия	> 0.98					
Скорость регулирования напряжения, В/сек	не менее 350					
Отображение информации на индикаторе	Напряжение на входе, В Напряжение на выходе, В Мощность, кВт Перегрузка Перегрев Авария					
Соответствует стандартам: - безопасности - помехоустойчивости	ГОСТ Р 52161.1-2004 класс I ГОСТ Р 51318.14.2—2006 кат. II					
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP22 В					
Климатическое исполнение	УХЛ - 4					
Исполнение по воздействию внешних механических факторов М1	ГОСТ 17516.1					
Температурный режим работы: - стандартный - серия «Т» (опционально)	от +1 до +40 °С от -40 до +40 °С					
Система охлаждения	принудительная					
Режим работы	непрерывный					
Габаритные размеры (высота, ширина, длина), мм	310x250x400					
Масса без упаковки, кг	22	23	29	30	37	38