Стабилизаторы напряжения StabVolt трехфазные, электронные, релейные



Описание: Трехфазный стабилизатор Promo 120LQ состоит из Трех однофазных модулей стабилизаторов Promo 40LQ

Технические характеристики стабилизатора Promo 40LQ:

Название модели:	**Promo 40LQ**
Максимальная мощность, кВт (кВА) **Максимальный входной ток, А**	**40** **176**
Перегрузочная способность	**150% - 5мин** **250% - 15сек** **400% - 1сек**
Напряжение входное предельное, В	**L-N (144-277), L-L (249-479)**
Напряжение входное номинальное, В	**L-N (186 – 255), L-L (322-441)**
Напряжение на выходе при номинальном напряжении на входе,	**L-N (220 ± 2,7%), L-L (380 ± 2,7%)**
Частота питающей сети	**50 ±2,7% Гц**
Коэффициент полезного действия	**> 0.98**
Отображение информации на индикаторе	**Мощность, кВт** **Перегрузка** **Перегрев** **Авария**
Соответствует стандартам: **- безопасности** **- помехоустойчивости**	 **ГОСТ Р 52161.1-2004 класс I** **ГОСТ Р 51318.14.2—2006 кат. II**
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	**IP22 B**
Климатическое исполнение: **Стандартная серия** **Серия «Т»** **Серия «Т» помещенная в оболочку IP54**	 **УХЛ-4** **УХЛ-2** **УХЛ-1**
Исполнение по воздействию внешних механических факторов М1	**ГОСТ 17516.1**
Температурный режим работы: **- стандартный** **- серия «Т» (опционально)**	 **от +1 до +40 °С** **от -40 до +40 °С**
Система охлаждения	**принудительная**
Режим работы	**непрерывный**
Трехфазный стабилизатор состоит из трех блоков, Габаритные размеры одного блока (высота, ширина, длина), мм	**410*290*535**
Масса без упаковки каждого из блоков, кг	**52**