Стабилизаторы напряжения StabVolt однофазные, электронные, релейные



Модели: СНЭ0 30LQ
Технические характеристики

Название модели:	СНЭО 30LQ
Максимальная мощность, кВт	30
Перегрузочная способность	150% - 5мин 250% - 15сек 4400% - 1сек
Напряжение входное предельное, В	132─287(L-N), 228─496(L-L)
Напряжение входное номинальное, В	173─269(L-N), 300─465(L-L)
Напряжение на выходе при номинальном напряжении на входе, В	220 ± 3,5%(L-N) 380 ± 3,5%(L-L)
Частота питающей сети, Гц	50 ±2,5%
Коэффициент полезного действия	> 0.98
Скорость регулирования напряжения, В/сек	не менее 10
Отображение информации на индикаторе	Мощность, кВт Перегрузка Перегрев Авария
Соответствует стандартам: - безопасности - помехоустойчивости	 ГОСТ Р 52161.1-2004 класс I ГОСТ Р 51318.14.2—2006 кат. II
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP22 B
Климатическое исполнение	УХЛ - 4
Исполнение по воздействию внешних механических факторов М1	ГОСТ 17516.1
Температурный режим работы: - стандартный - серия «Т» (опционально)	 от +1 до +40 °С от -40 до +40 °С
Система охлаждения	принудительная
Режим работы	непрерывный
Габаритные размеры (высота, ширина, длина), мм	410x286x535
Масса без упаковки, кг	52